

# Aquant

Protimeter no invasivo  
Medidor de humedad



## Características

El Aquant es un medidor de humedad de prueba rápida no invasivo adecuado para una amplia gama de materiales de edificación y construcción.

- Mide hasta 19 mm (3/4 in) por debajo de la superficie
- Apagado automático ajustable
- Tono acústico
- Función de retención
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Pantalla de LED de arco de 3 colores

## Beneficios

Detecta directamente la humedad en materiales y bajo revestimientos de paredes o suelos de hormigón como baldosa, madera y vinilo

- No se ve afectado de manera negativa por la humedad de las superficies, como la condensación
- Pantalla dual LCD y LED de fácil lectura
- LED que cambian de color para mostrar el estado de la humedad: verde (seco [dry]), amarillo (en riesgo [at risk]) y rojo (húmedo [wet])

# Especificaciones de Aquant

## Dimensiones (an. x al. x pr.)

175 x 48 x 50 mm (7 x 1,9 x 2 in)

## Pantalla 1

LCD digital

## Pantalla 2

60 LED: verde (seco), amarillo (en riesgo) y rojo (húmedo)

## Rango de medición

No invasivo (RF) de 70 a 999 (relativo)  
Seco (Dry) (verde): 70 - 169  
En riesgo (At risk) (amarillo): 170 - 199  
Húmedo (Wet) (rojo): 200 - 999

## Profundidad de la humedad

Hasta 19 mm (3/4 in)

## Caja

Estuche con presilla para el cinturón

## Alimentación

9 V (suministrado)

## Peso bruto

100 g (4 oz)

## Garantía

2 años por defectos mecánicos o de fabricación. No incluye piezas de desgaste ni accesorios.

## Código

BLD5765



**Amphenol**  
Advanced Sensors

[www.protimeter.com](http://www.protimeter.com)  
[www.amphenol-sensors.com](http://www.amphenol-sensors.com)

© 2014 Amphenol Corporation. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice. Other company names and product names used in this document are the registered trademarks or trademarks of their respective owners.

AAS-920-079D-ES - 05/2014